



MANGUERAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL HOSES

Manguera para Manejo de Materiales MATERIAL HANDLING HOSE

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de goma sintética NR/BR, **Refuerzo:** Múltiples mallas textiles
Cubierta: Mezcla de goma sintética EPDM/SBR, **Aplicación:** Descarga neumática de polvos, cemento u otros materiales secos. También se utiliza para aplicaciones de mezcla de arena y agua en sitios de fracking, **Rango de Temperatura:** -34°C + 66 °C

CONSTRUCTION

Inner Tube: Synthetic NR/BR blended rubber, **Reinforcement:** High tensile textile cords
Cover: Synthetic EPDM/SBR blended rubber, **Application:** For pneumatic discharge of dry powders, dry cement, or other dry materials. Also used for sand/water mix applications on fracking sites, **Temperature Range:** -34°C + 66 °C



MANGUERA PARA DESCARGA DE CEMENTO
Cement Discharge Hose **H02218**

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.		Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02218-4000	4"	101.6	4.5	113.80	4.14	60	12.4	180	540	21.26	40	131.23

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de NBR. **Refuerzo:** Capas de cordón sintético con dos alambre helicoidales
Cubierta: Mezcla de goma sintética. **Aplicación:** Diseñada para el trasvase de alquitrán, asfalto, aceites calientes y otros productos derivados del petróleo a alta temperatura, **Rango de Temperatura:** -30°C + 180 °C.

CONSTRUCTION

Inner Tube: NBR Blended. **Reinforcement:** Plies of synthetic cord with two helix wire
Cover: NBR Blended. **Application:** Designed for the transfer of tar, asphalt, hot oils and other high temperature petroleum based products. **Temperature Range:** -30°C + 180 °C



MAN. PARA ALQUITRÁN Y ASFALTO CALIENTES
Hot Tar and Asphalt Hose **H02220**

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.		Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. de Trab. Working Pressure		Presión Min. de Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02220-2000	2"	50.8	69	2-3/4"	10	150	40	600	230	9.96"	60	196.8
H02220-3000	3"	76.2	96.3	3-3/4"	10	150	40	600	345	13.58"	60	196.8
H02220-4000	4"	101.6	123	4-7/8"	10	150	40	600	455	17.91"	60	196.8