

H02264

MANGUERA PARA VAPOR STEAM HOSE

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de goma sintética EPDM.

Refuerzo: Dos mallas de acero.

Cubierta: Mezcla de goma sintética EPDM color Rojo

Aplicación: Para el transporte de vapor en industrias químicas, de petróleo, alimentos, madera y procesamiento.

Rango de Temperatura: -40°C ~ +210 °C

CONSTRUCTION

Inner Tube: EPDM synthetic rubber blend.

Reinforcement: Two plies of steel wire.

Cover: Red synthetic EPDM blended rubber.

Application: For the conveyance of steam in chemical/petroleum, food, lumber, pulp and processing industries.

Temperature Range: -40°C ~ +210 °C

Aplicación / Application



Agua Caliente
Hot Water



Vapor
Steam

Sector / Sector



Industrial
Industrial



Construcción
Construction



Químicos
Chemicals

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D.		Diámetro Externo Hose O.D.		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02264-500	1/2"	13.0	25.7	1.01	18	261	180	2610	130	7.87	100	328.08
H02264-750	3/4"	19.0	33.7	1.33	18	261	180	2610	190	11.42	50	164.04
H02264-1000	1"	25.0	38.8 - 40.2	1.60	18	261	180	2610	250	14.96	50	164.04

