

# H02392

## MANGUERA PARA AGUA Y LÍQUIDOS WATER & LIQUIDS HOSES

### SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA Suction and Discharge of water

#### CONSTRUCCIÓN

**Tubo Interno:** Mezcla de goma sintética NR / SBR.

**Refuerzo:** Mallas textiles con alambre de acero en espiral.

**Cubierta:** Mezcla de goma sintética EPDM / SBR.

**Aplicación:** Succión y descarga de agua en aplicaciones generales de industria y agrícolas.

**Rango de Temperatura:** -4°C + 70°C

#### CONSTRUCTION

**Inner Tube:** Synthetic NR/SBR blended rubber.

**Reinforcement:** High tensile textile cords with one helix wire.

**Cover:** Synthetic EPDM/SBR blended rubber.

**Application:** Water suction and delivery in general industrial and agricultural applications.

**Temperature Range:** -4°C + 70°C

#### Aplicación / Application



Agua  
Water



Aire  
Air

#### Sector / Sector



Agua y Líquidos  
Water and Liquids

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D		Diámetro Externo Hose O.D		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Succión Vacuum Rating		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	InHg	mm	in	mts	fts
H02392-2000	2"	50.8	63.0	2.48	10	150	30	450	0.9	27	230	9.06	40	131.23
H02392-3000	3"	76.2	90.0	3.54	10	150	30	450	0.9	27	330	12.99	40	131.23
H02392-4000	4"	101.6	118.0	4.65	10	150	30	450	0.9	27	440	17.32	40	131.23
H02392-6000	6"	152.4	171.0	6.73	10	150	30	450	0.9	27	810	31.89	30	98.43
H02392-8000*	8"	203.2	223.0	8.78	10	150	30	450	0.9	27	1280	50.39	30	98.43
H02392-10000*	10"	254.0	278.0	10.94	10	150	30	450	0.9	27	--	--	10	32.81
H02392-12000*	12"	304.8	328.0	12.91	10	150	30	450	0.9	27	--	--	10	32.81

(\* ) Disponibles bajo pedido / Available upon request

