

CONSTRUCCIÓN

Tubo Interno: Mezcla de goma sintética EPDM.

Refuerzo: Malla sintética de alta resistencia.

Cubierta: Mezcla de goma sintética EPDM.

Aplicación: Para paso de agua caliente en motores de uso industrial y equipos pesados.

Rango de Temperatura: -20°C + 100°C

CONSTRUCTION

Inner Tube: Synthetic EPDM blended rubber.

Reinforcement: High strenght synthetic cord.

Cover: Synthetic EPDM blended rubber.

Application: For hot water passage in industrial engines and heavy duty equipment.

Temperature Range: -20°C + 100°C

Aplicación / Application



Agua Caliente
Hot Water



Vapor
Steam

Sector / Sector



Industrial
Industrial



Construcción
Construction



Químicos
Chemicals

Código Code	Diámetro Interno Hose I.D		Diámetro Externo Hose O.D		Presión Max. Trab. Working Pressure		Presión Min. Ruptura Burst Pressure		Radio de Curvatura Bending Radius		Rollo Roll	
	in	mm	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	mts	fts
H02410-875	7/8"	22.20	33.0	1.30	5.17	75	15.51	225	180	7.09	20	65.62
H02410-1000	1"	25.40	36.0	1.42	5.17	75	15.51	225	205	8.07	20	65.62
H02410-1125	1.1/8"	28.60	38.0	1.50	5.17	75	15.51	225	230	9.06	20	65.62
H02410-1250	1.1/4"	31.80	44.0	1.73	5.17	75	15.51	225	255	10.04	20	65.62
H02410-1380	1.3/8"	34.90	48.0	1.89	5.17	75	15.51	225	280	11.02	20	65.62
H02410-1500	1.1/2"	38.10	51.0	2.01	5.17	75	15.51	225	305	12.01	20	65.62
H02410-1630	1.5/8"	41.20	54.0	2.13	5.17	75	15.51	225	330	13.00	20	65.62
H02410-1750	1.3/4"	44.50	57.0	2.24	5.17	75	15.51	225	355	13.98	20	65.62
H02410-1880	1.7/8"	47.60	60.0	2.36	5.17	75	15.51	225	380	14.96	20	65.62
H02410-2000	2"	50.80	63.0	2.48	5.17	75	15.51	225	405	15.94	20	65.62
H02410-2250	2.1/4"	57.20	70.0	2.76	5.17	75	15.51	225	460	18.11	20	65.62
H02410-2380	2.3/8"	60.30	73.0	2.87	5.17	75	15.51	225	480	18.90	20	65.62
H02410-2500	2.1/2"	63.50	76.0	2.99	5.17	75	15.51	225	510	20.08	20	65.62
H02410-2750	2.3/4"	69.90	82.0	3.23	5.17	75	15.51	225	560	22.05	20	65.62
H02410-3000	3"	76.20	90.0	3.54	5.17	75	15.51	225	610	24.02	20	65.62
H02410-3500	3.1/2"	88.90	103.0	4.06	5.17	75	15.51	225	710	27.95	20	65.62
H02410-4000	4"	101.60	116.0	4.57	5.17	75	15.51	225	815	32.09	20	65.62

